

VOSS-Anlagenspektrum, Stand September 2008

VOSS Universal-Rauch- und Kochanlagen

Anlagen Typ	813 / 813 E	815	915 / 917	1015.2 / 1017.2	1020.2	2017.2 / 2020.2
Breite mm	1212 / 1374	1305	1405	1505	1505	1505
Tiefe mm	920	955	1055	1155	1155	2190
Höhe mm	2130	2495	2495 / 2695	2495 / 2775	3070	2775 / 3070

Beschickungswagen	1	1	1	1	1	2
Breite mm	840	840	940	1040	1040	1040
Tiefe mm	800	800	900	1000	1000	1000
Höhe mm	1350	1500	1500 / 1700	1500 / 1700	1980	1700 / 1980
Rauchstocklänge mm	800	800	900	1000	1000	1000

Raucherzeuger						
Glimmrauch	*	*	*	*	*	*
Reiberauch	-	*	*	*	*	*
Flüssigrauch	*	*	*	*	*	-
Kondensatrauch	-	-	-	-	-	*

VOSS Fleischerei-Kochkessel

Typ SOLID 125 Nenninhalt l	290	400	500	600	800	1000
Kesseldeckel	doppelwandig, isoliert					
Kaltwasserfülleinrichtung	serienmäßig					
Sicherheitsentleerhahn	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/2 "	1 1/2 "	2 "	2 "
Steuerung	im separaten Schaltkasten mit Temperaturregung über PT 100 Fühler					

Typ SOLID 100 Nenninhalt l	200	300	400	500	600	800
Kesseldeckel	doppelwandig, isoliert			-	-	-
Kaltwasserfülleinrichtung	serienmäßig			-	-	-
Sicherheitsentleerhahn	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	-	-	-
Steuerung	sh. SOLID 125			-	-	-

Typ P100 GLR Nenninhalt l	150	200	240	-	-	-
Kesseldeckel	isoliert			-	-	-
Glycerinbad	serienmäßig			-	-	-
Sicherheitsentleerhahn	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	-	-	-
Steuerung	mit Temperaturregelung, Kochzeit + Vorwahrzeit			-	-	-

VOSS Kesselautoklaven

Verfahrensart	Standwasserverfahren			Berieselungsverfahren		
	150 l P	170 l	260 l	260 l B	390 l B	520 l B
Höhe Innen-Behälter mm	550	550	640	660	850	1155
Durchmesser Innenbehälter mm	594	920	955	745	745	745
Breite Gehäuse mm	800	900	1050	1150	1150	1150
Tiefe Gehäuse mm	1000	1000	1250	1400	1400	1400
Höhe Gehäuse mm	820	820	820	840	1100	1340

Heizeinrichtung						
elektrisch (kW)	12,6	12,6	18	36	48	48
Gas (kW)	-	-	21	-	-	-
Öl (kW)	-	-	21	-	-	-
Dampf 1,0 bar (kg/h)	-	-	40	-	-	-
Dampf 6,0 bar (kg/h)	-	-	-	35	50	85

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!